

ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΜΑΥΡΟ

- Πολύ υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες: -65 ° C έως +260 ° C (βραχυπρόθεσμα έως 315 ° C)
- Εξαιρετική αντοχή σε ατμοσφαιρικές συνθήκες και τη γήρανση
- Παραμένει μόνιμα ελαστικό

Τομείς εφαρμογής:

- Σφράγιση κενών μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών, γυαλιού και πλαστικού
- Εφαρμογές στους τομείς της κατασκευής κινητήρων και αμαξωμάτων
- Εφαρμογή σε περιβλήματα κινητήρων, Φλάντζες, συστημάτων μετάδοσης, καπάκια βαλβίδων, αντλιών νερού, καλύμματα ιμάντα χρονισμού, δοχεία μπαταρίας, προβολείς, προστατευτικά περιβλήματα, και πολλά άλλα

Χαρακτηριστικά:

- Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Υψηλή Ελαστικότητα και την ικανότητα συμπίεσης

Οδηγίες: Καθαρίστε τις επιφάνειες από λίπη, σκόνη και βρωμιά (ειδικά για μεταλλικές επιφάνειες συνιστούμε Wiko Metal Cleaner, Item No .: AMTR.D500 και για πλαστικές επιφάνειες Wiko Plastic Cleaner, Item No .: AKSR.D500). Αφαιρέστε την τάπα κλεισίματος. Περιστρέψτε το ακροφύσιο κατά 90 ° αριστερόστροφα. Εφαρμόστε την Wiko HT-SILICONE BLACK πάνω στην επιφάνεια πιέζοντας το μαύρο μοχλό δοσολογίας. Κλείστε το φυσίγγιο μετά τη χρήση. Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος. Παρακαλούμε προσέξτε τις πληροφορίες και τις συμβουλές των δελτίων δεδομένων ασφαλείας καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια προ οιασδήποτε χρήσης.